

# DuraSeal®

Premium Wood Floor Finishes

## DURACLEAR® POLY

Finition transparente à l'eau à un seul composant

**Bien plus qu'un beau plancher.  
Un client enchanté.**

**Le choix fiable.** Utilisez DuraClear lorsque vous souhaitez une finition et une clarté incroyables, ainsi qu'une plus grande protection. Parce qu'il est à l'eau, DuraClear est conforme aux normes sur les COV, il sèche rapidement et il ne laisse pas d'odeur persistante.



CE PLANCHER RED OAK AVEC QUICK COAT NEUTRAL + DURACLEAR SEMI-GLOSS



DESTINÉ À UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT

## DURACLEAR®

Finition transparente à l'eau à un seul composant

### Vous pouvez compter sur DuraClear lors qu'il est nécessaire d'obtenir d'excellents résultats, du début à la fin.

Un vernis pour plancher à l'uréthane, à un seul composant, sans jaunissement, certifié GREENGUARD, qui produit une apparence uniforme à chaque application. DuraClear propose une excellente résistance contre les égratignures, l'humidité et les produits chimiques, et il est idéal pour les parquets intérieurs résidentiels et commerciaux.

- Formulé pour être utilisé avec la teinture Quick Coat en tant que système complet
- Un seul composant — pas de mélange, pas de produit gaspillé
- Excellente résistance aux égratignures, à l'humidité et aux produits chimiques
- Application facile avec fluidité et nivellement exceptionnels
- Excellente couverture pour une meilleure efficacité
- Délai d'application de deuxième couche de deux heures, pour une remise en service plus rapide
- Fini transparent sans jaunissement qui produit une apparence de finition magnifique
- Certifié GREENGUARD pour faibles émissions chimiques à l'intérieur
- Conforme aux critères LEED concernant les matières à faibles émissions
- Nettoyage facile à l'eau savonneuse



### Adoptez le système.

La teinture Quick Coat et les vernis à l'eau DuraSeal® sont certifiés selon les normes GREENGUARD en matière de faibles émissions chimiques dans l'air intérieur.

Pour en savoir davantage, visitez [greenguard.org](http://greenguard.org)



Depuis 1898, des générations d'entrepreneurs comptent sur nous pour produire des revêtements de parquets de la meilleure qualité. Vous le savez, la teinture Quick Coat de DuraSeal est la meilleure teinture sur le marché.

Et nous savons qu'il existe un seul moyen de protéger votre teinture Quick Coat — en utilisant les vernis à l'eau DuraSeal de qualité supérieure.

Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour obtenir une démonstration de produit GRATUITE — visitez [duraseal-wb.com](http://duraseal-wb.com)

@durasealwoodfinishes

BRILLANCE	NO PRODUIT	CUP	TAILLE	QTÉ BOÎTE
Satiné	807100000	027426807105	1-gallon	4
Semi-lustré	807050000	027426807051	1-gallon	4
Lustré	807000000	027426807006	1-gallon	4

Sablez et préparez le plancher conformément aux méthodes recommandées par la NWFA. Consultez la fiche technique du produit pour connaître les instructions sur la préparation et l'application.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	Transparent
Odeur	Très faible, amine légère
Teneur en solides	29% à 33%
Viscosité	90 à 155 centipoises
Pouvoir couvrant	500 pi <sup>2</sup> /gal
Nombre de couches	Deux à trois
Nivellement	Excellent
Propriétés anti-moussantes	Excellentes
COV	125 maximum
Coefficient de friction	≥ 0,5 (conforme)
Épaisseur de feuil sec	Couche de 1,25 mil
Stabilité au gel/dégel	Non
Durée de conservation	Deux ans
Nettoyage	Eau tiède
Entretien	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Entreposage	Température ambiante
Température de travail	Ambiante, entre 10 °C et 32 °C (50 et 90 °F), humidité inférieure à 80%
Applicateur	Barre en T, rouleau ou tampon synthétique
Certifié GREENGUARD	Oui
Conforme aux critères de la norme LEED	Oui
<b>Temps de séchage (à 25 °C (77 °F) et 50% d'humidité relative)</b>	
Nouvelle couche	Deux heures
Circulation piétonnière	24 heures
Remise en service	72 heures
Durcissement complet	Une semaine
Meubles et tapis	Une semaine
<b>Niveau de lustre (à 60°)</b>	
Satiné	24 +/- 6
Semi-lustré	56 +/- 6
Lustré	90 minimum



[duraseal.com](http://duraseal.com) • 800-364-1359  
Veuillez consulter le site Web pour télécharger la plus récente fiche produit.  
© DuraSeal DRSL138/19 B  
D-1377-0112C